

HGPower Standard Ladegeräte

	SC30W	SC60W	SC90W	SC120W	
Eingang	Eingangsspannung 100-240Vac				
	Frequenz 50/60Hz				
	Effizienz >80% @ Vollladung				
Ausgang	Li-Ion / Li-FE	1S - 4S	1S - 12S	3S - 14S	3S - 14S
	NiMH	3S - 10S	6S - 12S	10S - 12S	10S - 12S
	Blei	1S - 6S	3S - 18S	3S - 18S	3S - 18S
	Max. Ladestrom	2A	4A	6A	9A
	Max. Ausgangsleistung	30W	60W	90W	120W
	Sicherheit	Kurzschluss- und Überladeschutz			
	Sekundärkabel	1,5m Rundkabel mit Hohlstecker 2,1x5,5mm (andere Kabel auf Anfrage)			
Umgebung	Arbeitstemperatur 0°C bis +40°C				
	Gehäusetemperatur -20°C bis +70°C				
	Rel. Luftfeuchtigkeit ≤ 90%				
Allgemeines	Gehäuse	Steckernetzteil	Tischnetzteil	Tischnetzteil	Tischnetzteil
	Anzeigen	Dual-LED rot / grün			
	Sicherheit	Acc. EN60335			
	Zulassungen	CE			
	Abmessungen	91x60x54mm	135x65x35mm	165x75x38mm	165x75x38
	Lieferumfang	Eu Stecker	EU Leitung mit IEC320 Stecker	EU Leitung mit IEC320 Stecker	EU Leitung mit IEC320 Stecker
Bemerkung	Ladecharakteristik und LED Anzeige können kundenspezifisch angepasst werden. Auf Anfrage sind auch andere Primär- und Sekundärstecker möglich. Kundenspezifische Farben und Beschriftung auf Anfrage.				